



Cisco SPA112

Cena	239,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Cisco SPA112 to bramka VoIP wyposażona w 2 porty FXS (do podłączenia tradycyjnych telefonów analogowych lub faksów).

Bramka jest prosta w instalacji i konfiguracji, każdy z portów na bramce może zostać skonfigurowany niezależnie pod inną usługę VoIP.

SPA112 to nowa odsłona cieszącego się od lat zaufaniem operatorów i użytkowników końcowych modelu bramki Cisco/Linksys PAP2T.

Specyfikacja techniczna:

- 1 port WAN 100BASE-T RJ-45 (IEEE 802.3)
- 2 porty RJ-11 FXS

Kodeki:

- G.711 (A-law and μ -law)
- G.726 (32 kbps)
- G.729 A

Diody: Phone 1, Phone 2, Internet, Zasilanie

Zasilacz:

- Napięcie wejściowe DC: 5V DC @ 2.0A maximum
- Zużycie energii: 5W
- Typ przełączania (100-240V) automatyczny
- Zasilacz: 100-240V oraz 50-60 Hz (26-34 VA) wejście AC, przewód 1.8m

Wymiary: (W x H x D) 101 x 101 x 28 mm

Waga: 153 g

Dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0 ~ 45°C

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -25 ~ 70°C

Dopuszczalna wilgotność podczas pracy 10 ~ 90% bez kondensacji

Dopuszczalna wilgotność podczas przechowywania: 10 ~ 90% bez kondensacji

Zgodność z normami: FCC (Part 15 Class B), CE, ICES-003, A-Tick certification, RoHS (Restriction of Hazardous Substances), oraz UL

Zawartość opakowania: Cisco SPA112, zasilacz 5V/2A, przewód ethernet 1.8m, podręcznik użytkownika, płyta CD